



## BANEKONTROLLISTE

STED: Græsten Keglecenter

DATO: 27/6 - 2025

KEGLER: (Kegle 5: 1780 +/- 30 g.) (Resten mellem 1750 + 30 / - 60 g.)

Kegle nr. 5 minimum 30 g. tungere end den letteste kegle i sættet. Max. 100 g. mellem øvrige kegler.

|             | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Snor: | Hulning: | Kuglefjeder: |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|--------------|
| Kegle Nr. 1 | 1708   | 1718   | 1719   | 1709   | ✓     | ✓        | ✓            |
| Kegle Nr. 2 | 1765   | 1742   | 1774   | 1758   | ✓     | ✓        | ✓            |
| Kegle Nr. 3 | 1768   | 1765   | 1706   | 1741   | ✓     | ✓        | ✓            |
| Kegle Nr. 4 | 1725   | 1721   | 1716   | 1723   | ✓     | ✓        | ✓            |
| Kegle Nr. 5 | 1792   | 1810   | 1803   | 1791   | ✓     | ✓        | ✓            |
| Kegle Nr. 6 | 1736   | 1730   | 1722   | 1710   | ✓     | ✓        | ✓            |
| Kegle Nr. 7 | 1732   | 1778   | 1717   | 1771   | ✓     | ✓        | ✓            |
| Kegle Nr. 8 | 1771   | 1740   | 1769   | 1746   | ✓     | ✓        | ✓            |
| Kegle Nr. 9 | 1714   | 1701   | 1733   | 1718   | ✓     | ✓        | ✓            |

Banehulning: +/- 0,2 mm

Efter 0,25 m 1,5 mm

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
| 3.- | 3.- | 3.- | 3.- |
| 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |

Efter 0,50 m 3,0 mm

Efter 0,75 m 4,5 mm

Før keglestand: +/- 0,2 mm

Efter 0,875 m 4,5 mm

Efter 0,625 m 3,0 mm

Efter 0,375 m 1,5 mm

Efter 0,125 m 0,0 mm

Ved keglestand: 0,0 mm

|     |     |     |      |
|-----|-----|-----|------|
| 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5  |
| 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.-  |
| 2.- | 1.8 | 2.- | 2.2. |
| 0   | 0   | 0   | 0    |
| 0   | 0   | 0   | 0    |

BANEN:

Tilløbsbane:

Afsætning:

Overtrædelse:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

pant og rent  
anlæg.

KUGLER: ordinær vægt: Nuværende vægt:

16 cm: 2818 - 2871 g:

14 cm: 1890 - 1930 g:

Ringmåling:

|             |             |
|-------------|-------------|
| 2836 - 2846 | 2836 - 2837 |
| ✓           | ✓           |

Belysning: Min. 100 Lux

125

Godkendt: N

DKEF banekonsulent: Holten