

DANSK KEGLE FORBUND

TEKNISKE BESTEMMELSER BOHLE

BANEKONTROL

Ansvar for banekontrol påhviler bestyrelsen.

Se også regler for banekontrollens gennemførelse.

Banekontrol udføres af DKeF. s banekonsulenter, der er udpeget af bestyrelsen.

Ved turneringer og mesterskaber under DKeF, skal kegleanlæg (baner, teknisk materiel og tilbehør) opfylde DKeF.s tekniske bestemmelser.

Kontrol af Bohle-banen foretages hvert år i maj/juni måned.

Kontrollen udføres af banekonsulenten ved samtidig tilstedeværelse af en lokal baneansvarlig.

Skrives der rapport om fejl eller mangler, skal de lokale banepassere give tilbagemelding til banekonsulenten, når arbejdet er udført - dog senest den 1. august.

Det påhviler ejeren af anlægget at få bragt påviste fejl og mangler i orden inden turneringsstart, ligesom det er ejerens ansvar, at anlægget er intakt i hele sæsonforløbet. Hvis et anlæg med påviste fejl og mangler ikke bringes i orden, kontakter DKeF.s bestyrelse anlæggets ejer for en drøftelse af problemet. Såfremt der ikke opnås en acceptabel løsning, kan turneringsudvalget pålægge de involverede klubber at finde et andet anlæg, hvor turneringskampene skal afvikles.

Efterkontrol kan foretages af DKeF.s banekonsulenter.

Banekonsulenten kan foretage stikprøvekontrol.

Der foretages altid banekontrol af DKeF. s banekonsulenter umiddelbart før landskampe, Nations Cup og officielle danske mesterskaber.

Ved enhver form for kontrol udfærdiges banekontrolliste, der udleveres til den lokale banepasser og sendes til DKeF.

Banekontrollisten skal på forlangende forevises for de kompetente funktionærer eller kampdommeren. Banekontrollisterne kan også findes på DKeF.s hjemmeside.

Det tilrådes, at:

Der på banerne er en luftfugtighed på min. 50, max. 70, og en konstant temperatur på min. 18 grader. Belysningen på løbefladen - målt i 25 cm's højde - skal være på min. 100 lux på banefladen i spilleområdet. I retning af kegleområdet skal belysningsstyrken forblive den samme eller aftage kontinuerligt til omkring 60 lux umiddelbart foran kegleområdet.

Kegleanlæg kan godkendes, hvis nedennævnte bestemmelser er overholdt:

A. TILLØBSBANEN

Tilløbsbanen skal være belagt med gummi - ud i ét stykke. Det skal være skridsikkert og af en sådan beskaffenhed, at der ikke er fare for skader ved spillerens kugleafsæt. Tilløbsbanen må ikke have buler eller løse kanter.

B. AFSÆTNINGSBANEN

Afsætningsbanen skal være belagt med linoleum - ud i ét stykke - og plan med tilløbsbanen og løbefladsens start.

C. SNORE

Snoren skal placeres på afsætningsbanen i en højde af 24 cm over denne og max. 35 cm fra løbefladen.

Snorene må ikke fjernes. Ved internationale arrangementer kan snorene dog fjernes.

D. KEGLEBANENS PROPORTIONER

		Længde		Bredde
Start	(a-b)	(kan undværes)		1,00 m
Afsætningsbane	(b-c)	5,50 m		0,35 m
Tilløbsbane	(b-c)	5,50 m		min. 1,35 m
Løbeflade	(c-d)	23,50 m		0,35 m
Keglestand	(d-e)	1,00 m		1,00 m
Afslutning	(e-f)	0,25 m		1,70 m
Kuglegrav	(f-g)	0,60 m		1,70 m

E. LØBEFLADENS STIGNING/HULNING

Løbefladen har fra c-d en stigning på 10 cm. Keglestanden og afslutningen ligger vandret. Løbefladen skal ligge mindst 1,5 cm højere end sidebelægningen og være regulerbar.

Løbefladens hulning begynder ved C og udgør:

efter 0,25 m	=	1,5 mm +/- 0,2 mm
efter 0,50 m	=	3,0 mm +/- 0,2 mm
efter 0,75 m	=	4,5 mm +/- 0,2 mm

og løber jævnt i periferien til punkt S (forkeglen):

ved 0,875 m før S =	4,5 mm +/- 0,2 mm
ved 0,625 m før S =	3,0 mm +/- 0,2 mm
ved 0,375 m før S =	1,5 mm +/- 0,2 mm
ved 0,125 m før S =	0,0 mm

F. KEGLER

Der må spilles med WNBA godkendte kegler, såfremt det er muligt at fikse keglen, dvs. at den skal kunne stå samme sted hver gang, keglene bliver sat. Dette kan sikres ved eventuel kugle i bunden af keglen.

Et banesæt skal bestå af ens kegler. Ved stævner og mesterskaber skal det antal banesæt, der anvendes, være med ens kegler.

Vægt:	Normalkegler: 1750 +30 /-60 g.	Eller som interval 1690-1780 g
Vægt:	Kongekeglen: 1780 + / - 30 g.	Eller som interval 1750-1810 g

Se følgende link:

<https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/003191a53ccd92cc335f7ea429fa1dca210377/wnba-technische-bestimmungen.pdf>

G. KUGLER

Kugler skal være fremstillet af kunststof og være godkendt af WNBA.

Store kugler.	Mål: 16,0 cm (+/- 0,5 mm) i diameter. Vægt: 2818 – 2871 g.
Små kugler.	Mål: 14,0 cm (+/- 0,5 mm) i diameter. Vægt: 1890 – 1930 g.

Kuglerne skal have en jævn overflade uden huller.